

XS-IPB830ZSWHA-4U

Telecamera IP 4Mpx ULTRA

1/3" Progressive CMOS

Compressione H.265+ / H.265 /

H.264+ / H.264

Lente motorizzata varifocale 2.7~13.5

mm | WDR

Audio y Alarmas| IR LEDs portata 60

m

Impermeabile IP67



X-Security

Telecamera bullet IP

Gamma ULTRA

1/2.8" Progressive CMOS

4 Megapixel (2688x1520)

Obiettivo motorizzato varifocale 2.7~13.5 mm Autofocus

Alta sensibilità Starlight

0.002 Lux

IR Array Distanza 50 m

Compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264

RJ-45 10/100 BaseT

PoE IEEE802.3af

Impermeabile IP67

Riconoscimento di persone e veicoli

Rilevamento intelligente del movimento

Audio e allarmi

Entrata e uscita audio

WDR

IR CUT

Registrazione su scheda SD

Interfaccia WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR

Compatibile con ONVIF

Specificazioni

Marca	X-SECURITY
Sensore ottico	1/2.8" Progressive CMOS
Risoluzione massima	4 Megapixel (2688x1520)
Tasso Main Stream	2688x1520 (1~25/30fps)
Tasso Extra Stream	2°:704x576 (1~25fps), 704x480 (1~30fps) 3°:1280x720 (1~25/30fps)
Compressione	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Ottica	2.7mm~13.5mm motorizzata AF
Illuminazione a infrarossi	0.002 Luce / LEDs IR (50 m)
Miglioramenti immagine	WDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-DNR, SMD
Videoanalisi	Crossingline: Intrusione in area con riconoscimento di persone e veicoli
Giorno / Notte	Filtro meccanico ICR removibile
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100 BaseT
Accesso remoto	Interface WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone e NVR
Interoperabilità	ONVIF
Alimentazione	DC 12 V / 642 mA, PoE IEEE802.3af
Temp. funzionamento	-40° C ~ +60° C
Memorizzazione interna	Micro SD Max 128GB
Allarme	1 Ingresso / 1 Relay
Audio	1 Ingresso / 1 Uscita
Grado di protezione	Impermeabile IP67
Dimensioni	99 mm (Fo) x 122 (Ø) mm
Peso	480 g