

SF-IPB025WHA-4PW

Telecamera IP 4 Megapixel

1/2.7" Progressive Scan CMOS

H.265 / H.264, Audio

Lente 2.8 mm | WDR

Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n



Safire

Telecamera IP

1/2.7" Progressive Scan CMOS

4 Megapixel (2560x1440)

Lente 2.8mm

WDR

H.265 / H.264

IR CUT

0 Lux

IR Distanza 30 m

Audio: Microfono e altoparlante integrati

RJ-45 10/100 BaseT

Memoria interna scheda MicroSD

Interface WEB, CMS, Smartphone e NVR

Compatibile con ONVIF

WiFi IEEE802.11 b/g/n

Impermeabile IP66

Specificazioni

Marca	SAFIRE
Sensore ottico	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	4 Megapixel (2560x1440)
Illuminazione minima	0.009 Lux / F1.6
Illuminazione a infrarossi	0 Lux / Matrix LED IR (30 m)
Ottica	2.8 mm (H: 97°, V: 52°, D: 114°)
Compressione	H.265 / H.264
Video Bit Rate	32 Kbps-8Mbps
Tasso Main Stream	4Mpx / 1080p / 720p (1 ~25 FPS)
Tasso Extra Stream	640x360 / 640x360 (1 ~ 25 FPS)
Miglioramenti immagine	BLC, HLC, 35 DNR
Giorno / Notte	Auto / Programmabile / Color / BW (Bianco e nero)
Funzioni avanzate	Rilevamento del movimento, Allarme con flash deterrente, Allarme sonoro ed Eccezione (Disconnessione dalla rete, conflitto IP, Accesso illegale, memoria piena, errore di memoria)
Memorizzazione interna	Scheda SD (fino a 256 GB)
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100 BaseT \ Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n
Allarmi	Non disponibile
Audio	1 Microfono incorporato, 1 altoparlante
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone e Software PC Safire Control Center
Interoperabilità	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Alimentazione	DC 12 V / 0.6 A
Grado di protezione	Impermeabile IP66
Materiale	Front cover: metal, back cover: PVC
Temp. funzionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensioni	175.6 (Fo) x 73 (Al) x 89 (An) mm
Dimensioni della base	3 viti 55 (Ø) mm
Peso	450 g