

SF-IPB098W-6U-AI

Telecamera IP 6 Megapixel
1/2.8" Sensore a luce ultra bassa
Compressione H.265+ / H.265
Lente 2.8 mm / WDR
IR portata fino a 60m
Truesense: Filtro di falso allarme



Safire
Telecamera bullet IP
Gamma ULTRA
1/2.8" Progressive Scan CMOS
6 Megapixel (3200 x 1800)
Lente 2.8 mm
0 Lux
Portata IR 60m
Compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264
RJ-45 10/100 BaseT
PoE IEEE802.3at
WDR
3D-DNR
IR Cut
TrueSense, filtro di falso allarme per veicoli e persone
Registrazione su scheda SD
Interface WEB, CMS, Smartphone e NVR
Compatibile con ONVIF
Impermeabile IP67

Specificazioni

Marca	SAFIRE
Sensore ottico	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	6 Megapixel (2688x1520)
Illuminazione minima	0.005 Lux / F1.6 Colore Ultra Low Light
Illuminazione a infrarossi	0 Lux / IR LEDs (60 m)
Ottica	2.8 mm (H: 107°)
Compressione	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Bitrate	32 Kbps - 16 Mbps
Tasso Main Stream	20 fps (3200 x 1800) 25 fps (2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720)
Sub Stream Rate	25 fps (640 x 480, 640 x 360)
Tasa Third Stream	10 fps (1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)
Miglioramenti immagine	WDR (120dB), BLC, 3D-NR, MD, ROI
Funzioni avanzate	Crossing line Intrusione in area Regione di ingresso/uscita filtro di falsi allarmi per classificazione di obiettivo
Giorno / Notte	Filtro meccanico ICR removibile
Memorizzazione interna	Scheda MicroSD, Max 128 GB
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100 BaseT
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone e Software PC Safire Control Center
Interoperabilità	ONVIF
Alimentazione	DC 12V / 0.9A, max. 6W / PoE IEEE802.3af max. 7.5W
Grado di protezione	Impermeabile IP67
Materiale	Metallolo
Temp. funzionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensioni	292 mm (Fo) x 105 (Ø) mm
Dimensioni della base	105 (Ø) mm / 4 viti
Material	Metal
Peso	1065 g