

SF-IPSD4704IHA-4PW

Telecamera motorizzata IP 4

Megapixel

1/2.8" Progressive Scan CMOS

Compressione H.265+/ H.265 /

H.264+/ H.264

Lente 2.8~12 mm (4X) Auto Iris

IR LEDs portata 50 m

Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n



Safire

Telecamera IP PTZ

Media velocità 65°/segundo

Zoom ottico 4X

1/2.8" Progressive Scan CMOS

4 Megapixel (2560x1440)

Lente varifocal 2.8~12mm

IR Distanza 50 m

Compressione H.265+/H-265/H.264+/H.264

RJ-45 10/100 BaseT

Wifi IEEE 802.11b/g/n

PoE 802.3at

Impermeabile IP66

IR CUT

Audio

Allarme

LED bianco di avvertimento

Interface WEB, CMS, Smartphone e NVR

Compatibile con ONVIF

Specificazioni

Marca	SAFIRE
Sensore ottico	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Risoluzione	4 Megapixel (2560x1440)
Illuminazione minima	0.005 Lux (color) / 0.001 Lux (B/N) @ F1.6
Illuminazione a infrarossi	LEDs IR (50 m)
Compressione	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Ottica	Varifocal 2.8-12 mm (Zoom ottico 4X)
Zoom digitale	16X
Electronic shutter	1/1s-1/30,000s
Giorno / Notte	Filtro meccanico ICR removibile
Miglioramenti immagine	BLC, HLC, WDR, 3D-DNR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI, ANR
Videoanalisi	VCA: Rilevamento facciale Attraversamento linee Intrusione in area Eccezione audio Oggetto abbandonato Rilevamento dell'ingresso in area Rilevamento dell'uscita dall'area
Rango Pan/Tilt	Orizzontale: 0°-355°, Verticale: 0°-90° auto flip
Velocità manuale	Orizzontale: 0.1° - 60° /s, Verticale: 0.1° -60° /s
Velocità tra Preset	Orizzontale: 65° /s, Verticale: 60° /s
Posizioni preselezionate	300 preset
Audio	1 ingresso (Line In) / 1 Microfono In / 1 uscita (Line Out) / 1 Altoparlante In
Allarmi	1 IN / 1 OUT
Memorizzazione interna	Scheda MicroSD, Max 256 GB (Non incluso)
Controllo PTZ	Mediante accesso per rete
Interfaccia di rete	Ethernet 10 / 100 BaseT Wi-Fi IEEE802.11b/g/n
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone e Software PC Safire Control Center
Interoperabilità	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentazione	DC 12 V / 3.33 A, PoE IEEE802.3af
Temp. funzionamento	-30° C ~ +60° C
Grado di protezione	Impermeabile IP66 / Sovratensioni 2000V
Dimensioni (senza staffa)	182 mm (Al) x 120 (An) x 179.3 (Fo) mm
Peso (senza staffa)	1.125 Kg