




TRASFORMATORE MODULARE DI SICUREZZA

MODULAR
SAFETY
TRANSFORMER




50-60 Hz - 220/240 Vac
Trasformatore indipendente
Classe di protezione II
Morsetti a vite
Adatto per campanelli, suonerie ed altro

Potenza di targa: la potenza nominale è riferita ad uso intermittente (6" ON / 5" OFF)

50-60 Hz - 220/240 Vac
Independent transformer
Protection class II
Screw terminal
Suitable for doorbells and bells, ecc

Plate power: the nominal power is referred to an intermittent use (6" ON / 5" OFF)



CODICE	TENSIONE SECONDARIA	POTENZA AD USO INTERMITTENTE	POTENZA AD USO CONTINUO	DIMENSIONI	DIN	PESO	QUANTITA'
CODE	SECONDARY VOLTAGE	POWER TO INTERMITTENT USE	POWER TO CONTINUOUS USE	SIZE		WEIGHT	QUANTITY
	V	VA	VA	mm (A-B-C)	n	gr	
TR 015 SI	24 (12 + 12)	15 (7,5 + 7,5)	9	72-35-64	2	310	22
TR 115 SI	12	15	9	72-35-64	3	490	22
TR 030 SI	24 (12 + 12)	30 (15 + 15)	20	72-35-64	3	490	16
TR 040 SI	24 (12 + 12)	40 (20 + 20)	26	72-35-64	3	500	16
TR 080 SI	24 (12 + 12)	80 (40 + 40)	40	88-58-69	3+	1000	10