

XS-DM019KWB-4MC

Camera dome HDCVI X-Security

4 Megapixel

1/3" 4.1 Megapixel CMOS

Lente 1.18 mm Fisheye

0.01 Lux (Color), 0.001 Lux (B/N)

Menù OSD remoto da DVR



X-Security

Telecamera dome HDCVI

Gamma PRO

1/3" 4.1 Megapixel CMOS

4 Mpx (2560x1440)

Uscita HDCVI

Lente 1.18 mm Fisheye

0.01 Lux (Colore), 0.001 Lux (B/W)

WDR

3DNR

Interiore, Antivandalica IK10

Specificazioni

Marca	X-Security
Gamma	HDCVI 4 Mpx PRO
Sensore ottico	1/3" 4.1 Megapixel CMOS
DSP	Integrato
Risoluzione	4 Mpx, (2688x1520) a 25 FPS
Uscita video	1 x BNC HDCVI / 1x BNC CVBS (test video)
Illuminazione minima	0.01Lux (Colore), 0.001lux (B/W)
Funzioni basiche	Menú OSD, Day/Night
Funzioni OSD configurabili	WDR (12FPS), AWB, AGC, BLC, HLC, 3DNR
Ottica	1.18 mm Fisheye (H: 180°)
Alimentazione	DC 12 V / 200 mA
Grado di protezione	Interiore, Antivandalica IK10
Temp. funzionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensioni	56 (Al) x 110 (Ø) mm
Peso	410 g