

XS-XVR6116-4KL-HEVC

Videoregistratori 5n1 X-Security 4K
16 CH HDTV/HDCVI/AHD/CVBS/
Fino a 24 CH IP (8Mpx)
Risoluzione registrazione 4K
(7FPS)/1080p (25FPS)
Allarmi e Audio All-over-Coax
Uscita HDMI 4K e VGA
Ammette 1 hard disk



X-Security

DVR 5n1

16 CH video HDTV/HDCVI/AHD/CVBS / 16+8 CH IP / 1 CH audio

H.265+/H.265/H.264+/H.264

Risoluzione per canale: 4K (7FPS), 6Mpx (10FPS) in HDCVI e 5Mpx (12FPS), 4K-N/4Mpx/3Mpx (15FPS), 4M-N/1080p (25FPS) in tutte le tecnologie

Control PTZ (RS485/Coaxial)

Allarmi e Audio All-over-Coax

Uscita HDMI 4K e VGA

Mouse

Espacio para 1 HDD

Specificazioni

Marca	X-Security
Formato video	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Ingressi video	16 Canales BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configurazione ibrida	Fino a 24 Canali IP (8Mpx), sostituendo tutti i canali BNC
Uscita video	1 HDMI 4K, 1 VGA
Compressione video/audio	H.265+/H.265/H.264+/H.264 / G.711u
Risoluzione display	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Larghezza di banda totale	96 Mbps
Risoluzione di registrazione	4K, 6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 3Mpx, 4M-N, 1080p, 720p, 960H, D1, CIF
Stream Principale	HDCVI: 4K (7FPS), 6Mpx (10FPS) Tutte le tecnologie: 5Mpx (12FPS), 4K-N/4Mpx/3Mpx (15FPS), 4M-N/1080p/720p (25 FPS)
Stream Secondario	D1 / CIF / QCIF (1-25 FPS)
Multitasking simultaneo	Pentaplex: Dal vivo, registrazione, riproduzione, backup e accesso remoto
Ingressi audio	1 Canale RCA
Uscite audio	1 Canale RCA
Audio bidirezionale	Riutilizzando l'ingresso/uscita audio
Allarmi	Non disponibile
Videoanalisi	IVS: Crossing lines intrusione in aerea Oggetto abbandonato Rilevamento visi
Funzioni intelligenti	Funzione P2P Funzione POS Allarme/audio/aggiornamento per coassiale (All-over-Coax)
Metodo di registrazione	Manuale, programmata, rilevamento di movimento, allarme
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red/ Nube (Microsoft One Drive, Dropbox)
Memorizzazione interna	1 HDD SATA 3.5" fino a 10TB (non incluso)
Comunicazione	RS485 (PTZ) / 2 x USB (Mouse e backup) / RJ45 10/100 (Ethernet)
Accesso remoto	Browser (ActiveX), App per smartphone o software PSS
Alimentazione	DC 12V / 2A
Dimensioni / Peso	48 (La) x 336 (Lu) x 260 (Al) mm / 1.5 Kg